

АБВ Поща

Описание на интерфейса за известяване за нови писма

1. Заявка

Заявката е обикновена GET или POST , която може да се направи с браузър или друг клиент.

Параметри:

username

password

Пример :

<https://passport.abv.bg/api/checkMailService?username=XXXX&password=XXXX>

2. Отговор

Отговорът е в XML формат. Примерен отговор е показан по-долу.

```
<abvdata>
  <message>
    <status>0</status>
    <text>Ok</text>
  </message>
  <mail>
    <folders>
      <folder id="10" is_def="1" name="Кутия">10</folder>
      <folder id="30" is_def="1" name="Чернови">1</folder>
      <folder id="40" is_def="1" name="Спам">1</folder>
      <folder id="90" is_def="1" name="Кошче">1</folder>
      <folder id="122" is_def="0" name="Разни">1</folder>
    </folders>
  </mail>
</abvdata>
```

3. Описание на полетата и възможни стойности

folder – елементът присъства за всяка папка в която има непочетени писма.

Атрибут	Стойност	Описание
is_def	1	папката е стандартна
is_def	0	папката е създадена от потребителя

4. Описание на върнатите съобщения

Код	Съобщение	Причина	Действие
0	Ок	Заявката е успешна	
100,101	Invalid username or password	Неправилно потребителско име или парола	Коригирайте името или паролата и опитайте отново
102	Invalid account	Профилът е блокиран поради опити за влизане с грешно потребителско име или парола	Коригирайте името или паролата, изчакайте и опитайте отново
103	RateLimit Reached	Прекалено чести заявки.	Увеличете времевия интервал между последователните заявки
999	Server Error	Временна недостъпност.	Опитайте отново по-късно